

12 電気給湯器

選び方のポイント

- ▶ メイン給湯器から離れて計画される洗面器や手洗器用に採用すると、お湯が出るまでの待ち時間を短縮できる
- ▶ 用途や使用する人数、使用する場所に合わせて、機種・貯湯量を選ぶ
- ▶ 沸き上がり時間を短くしたい場合には、ヒーター容量の大きいタイプを選ぶ
- ▶ 膨張水の処理は、必要に応じて膨張水排出装置を利用する

電気温水器(壁掛け・床置き・置台タイプ)

日本イトミック

オフィスビル、公共施設などで、使用場所や用途に合わせて選べる。

洗面所

用途：手洗い



EIXMシリーズ

(壁掛けタイプ・瞬間式)

- 節水効果の高い専用自動水栓一体型の超小型電気瞬間湯沸器
- 瞬間式のため使う時しか電気を使わない
- 電源は単相100V1.25kWと単相200V2.5kWの2タイプ
- 多機能設定パネルでさまざまな設定と表示が可能

号数換算：0.7/1.4号

設定温度：約20～45℃（機種による）

店舗(厨房)

用途：洗い物



EIWXシリーズ

(壁掛けタイプ・瞬間式)

- ヒーター容量によって洗い物からシャワーまで対応
- 瞬間式のため使う時しか電気を使わない
- 温度/流量優先切替えて現場状況に合わせた給湯が可能
- 高い給湯圧力が必要な場合に

号数換算：4.6/6.9/5.8/8.6/17.2号

設定温度：約30～60℃（機種による）

店舗(社食・カウンターなど)

用途：飲用(お茶・カップ麺など)



EHWD-14シリーズ

(置台タイプ・貯湯式)

- ワンプッシュで簡単に熱湯が出湯可能
- お湯の利用方法に応じた「継続/定量/カフェエディション」の3タイプ
- 独自機能「ステップボイル」で湯温が下がらずたくさんのお湯が使える
- 同じ貯湯量の電気ポットの1/3の設置スペース

貯湯量：14L

設定温度：70～99℃（機種による）

給湯室

用途：洗い物および飲用(お茶・カップ麺など)



EWSシリーズ

(壁掛けタイプ・貯湯式)

- 開放式のため、沸騰に近い温度での沸かし上げが可能
- 給湯圧力がないため、混合湯を出湯するには専用水栓が必要
- 壁面に設置スペースがある場合に

貯湯量：20/30/40ℓ

設定温度：約60～98℃



ESDシリーズ

(床置きタイプ・貯湯式)

- 熱湯口と給湯口の2つの配管接続口で、熱湯と混合湯が出湯可能
- 湯かげんダイヤルで出湯温度を調整可能
- シンク下などの目立たない場所に隠べい設置可能
- 給湯圧力が必要な場合に

貯湯量：12/20/25/30/35/50ℓ

設定温度：約60～92℃